

Seilkraftaufnehmer

Ver. 1.3

vetec

- Kombiniertes Lastanzeige- und Lastbegrenzungssystem für Hebezeuge, Krane und Brückenkrane.
- Elektronisches Seilspannungsmessgerät zum Aufklebmen.
- Hochpräzise und zuverlässig: die Genauigkeit liegt bei $\pm 1\%$ FS.
- Minimale Hubhöhenreduzierung - ab L 100 mm.
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium bietet es einen sehr guten Schutz gegen Korrosion
- Schnelle und einfache Installation an das Drahtseilende.
- Zuverlässig hohe Qualität dank Entwurf und Herstellung in Dänemark.



Spezifikationen	
Genauigkeit	$\pm 1\%$ FS
An Gerät	0.1% FS
Montiert	0,1 % x Seildurchmesser x 2
Nennkennwert	2,0 mV/V, symmetrisch
Material	Alu 7075
Temperatur	0,0011 mV/°C
Eingang	Nur 5–10 V DC
Kabel	3 m (Option: bis zu 15 m)

Art.-Nr.:	Seil (mm)	Messbereich (t)	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
WT1-N	6-15 mm	5 t je Einscherung	L 100 x B 55 x H 42	0,8 kg.
WT2-N	14-28 mm	10 t je Einscherung	L 135 x B 74 x H 55	1.5 kg.

Komplettsysteme		
Überlastschutz	WT1-N / WT2-N + T1-L-RS485	Drahtseilklemme + Verstärker
Überlastschutz und Lastanzeige	WT1-N / WT2-N + P4 / D2 / D4	Drahtseilklemme + Display mit Verstärker

