

GROßES DISPLAY - ATEX

D1002, D1004

vetec
a part of Nordtech-Vetec

- Vetec ATEX Display für Anwendung zusammen mit ATEX Wägezellen.
- ATEX-Zonen 2 und 22
- Angefertigt mit oder ohne Relaisausgänge (Alarmen) und spezielle Output Optionen.
- Feineinstellung vom Boden aus.
- Sehr einfach zu programmieren und verwenden. No-menu Programmierung.



Spezifikationen						
Stellen	Erhältlich mit 4 und 6 Ziffern					
Eingangssignale	Wägezellen					
	4-20 mA, 0-10 V, 1-5 V usw.					
	Serieller Datenanschluss über RS232, RS485, 422 usw.					
	PROFIBUS, DeviceNet, Modbus TCP, etc.					
Ausgangsoptionen	4-20mA, 0-10V or -10 to +10 analog					
	2 oder 4 mechanische Relais, 2 oder 4 Halbleiterrelais, Solid State Relais (SSR)					
	RS323 ASCII, RS485 ASCII, Modbus RTU					
ATEX Gehäuser:	316L Edelstahl. 304 Edelstahl in Weichstahl.					
Material:	Polycarbonat, schwarz					
Schutzart:	IP65 für Bodenverschraubungen, IP54 für Oberseite.					
Art.-Nr.:	Ziffern	Ziffernhöhe	Anzeigen	Stromversorgung	Relaisausgang	Analogausgang
D1002/4-L-R-AC-3	4	57 mm	25 mtrs	95-265 VAC	0	-
D1004/4-L-R-AC-3	4	102 mm	50 mtrs	95-265 VAC	0	-
D1004/6-L-R-AC-3	6	102 mm	50 mtrs	95-265 VAC	0	-
D1004/6-L-R-48VAC-3	6	102 mm	50 mtrs	48 VAC	0	-
D1002/4-L-AL2-R-AC-3	4	57 mm	25 mtrs.	95-265 VAC	2	-
D1004/4-L-AL2-R-AC-3	4	102 mm	50 mtrs.	95-265 VAC	2	-
D1004/6-L-AL2-R-AC-3	6	57 mm	25 mtrs.	95-265 VAC	2	-
D1004/6-L-AL2-R-48-3	6	102 mm	50 mtrs.	48 VAC	2	-
D1004/4-L-ANI-AC-3	4	102 mm	50 mtrs.	95-265 VAC	0	4-20Ma
D1004/4-L-485-AC-3	4	102 mm	50 mtrs.	95-265 VAC	0	RS485
D1004/4-L-A2-RTU-AC-3	4	102 mm	50 mtrs.	95-265 VAC	2	MODBUS RTU
D1004/6-L-A2-RTU-AC-3	6	102 mm	50 mtrs.	95-265 VAC	2	MODBUS RTU

* Andere Displays für Sonderanforderungen und andere Anwendungen lieferbar.

Nordtech-Vetec A/S - Teknikvej 69 - DK-5260 Odense S - Denmark - SE/CVR-no.

18175509 Mail: post@nordtech.dk - Phone: 0045 6590 5802