

GROßES DISPLAY

D2, D4

- Großes Display von Vetec eignet sich ideal zur Verwendung mit Wägezellen
- Erhältlich mit und ohne Relaisausgang (Alarmer) und Sonderausgangsoptionen.
- Feineinstellung vom Boden aus möglich.
- Einfache Programmierung und Verwendung.



Specification						
Stellen	ERHÄLTICH MIT 4 UND 6 ZIFFERN					
Eingangssignale	• Wägezellen • 4-20 mA, 0-10 V, 1-5 V usw. • Serieller Datenanschluss über RS232, RS485, 422 usw.					
Ausgangsoptionen	• 2 oder 4 Alarm-SPST-Relais, 2x SPDT.. • 4-20mA, 0-10V or -10 to +10 analog. • RS232-, RS485-, Ethernet-Datenausgang					
Schutzart	IP65 (Kabelverschraubungen auf Unterseite), IP54 (Oberseite).					
Material	Polycarbonat, schwarz					
Alle Beispiele mit Wägezelleneingang.						
Art.-Nr.:	Ziffern	Ziffernhöhe	Sichtbarkeit	Stromversorgung	Relaisausgang	Analogausgang
D2/4-L-R-AC-3	4	57 mm	25 Meter	95-265 VAC	0	-
D4/4-L-R-AC-3	4	102 mm	50 Meter	95-265 VAC	0	-
D4/6-L-R-AC-3	6	102 mm	50 Meter	95-265 VAC	0	-
D4/6-L-R-48VAC-3	6	102 mm	50 Meter	48 VAC	0	-
D2/4-L-AL2-R-AC-3	4	57 mm	25 Meter	95-265 VAC	2	-
D4/4-L-AL2-R-AC-3	4	102 mm	50 Meter	95-265 VAC	2	-
D4/6-L-AL2-R-AC-3	6	57 mm	25 Meter	95-265 VAC	2	-
D4/6-L-AL2-R-48-3	6	102 mm	50 Meter	48 VAC	2	-
D4/4-L-ANI-AC-3	4	102 mm	50 Meter	95-265 VAC	0	4-20Ma
D4/4-L-485-AC-3	4	102 mm	50 Meter	95-265 VAC	0	RS485
D4/4-L-A2-RTU-AC-3	4	102 mm	50 Meter	95-265 VAC	2	MODBUS RTU
D4/6-L-A2-RTU-AC-3	6	102 mm	50 Meter	95-265 VAC	2	MODBUS RTU

* Andere Displays für Sonderanforderungen und andere Anwendungen lieferbar.